

Krautkramer USM 32X

Especificaciones

Rango de Medición	Puntos de Medición	Fuente de energía
USM 32XB: 0.2 - 56 pulgadas (acero) 0.5 - 1420 mm (acero)	USM 32XB: Flank (Borde)	USM 32XB: Cargador externo (100 - 240 V CA, 50-60 Hz)
USM 32XL: Máx. 390 pulgadas (acero) 9999 mm (acero)	Lecturas Fijas	Pantalla
Velocidad del material	USM 32XB: Propagación de sonido y amplitud en la compuerta A	USM 32XB: TFT a color LCD con luz trasera
USM 32XB: 0.039 - 0.590 pulgadas / μ s 1000 - 15000 mm / μ s	Lecturas configurables en Barrido A	Tamaño de la pantalla
Retardo de la pantalla	USM 32XB: Propagación de sonido y amplitud en la compuerta A o B, diferencia de propagación del sonido	USM 32XB: 4.6 x 3.4 pulgadas 116 x 87 mm
USM 32XB: -0.3 - 40 pulgadas (acero) -10 - 1024 mm (acero)	Resolución	Resolución en pantalla
Retardo del transductor	USM 32XB: 0.001 pulgadas 0.01 mm	USM 32XB: 320 x 240 pixeles
USM 32XB: 0 - 199 μ s	Alarmas	Tamaño del barrido A
Frecuencia	USM 32XB: LED	USM 32XB: 4.6 x 3.2 pulgadas 116 x 80 mm 320 x 220 pixeles (modo zoom)
USM 32XB: 0.5 - 18 MHz	Ajustes de datos	Dimensión
USM 32XL: 0.5 - 18 MHz seleccionable en filtros	USM 32XB: 100	USM 32XB: 10 x 6.7 x 3.9 pulgadas 255 x 177 x 100 mm
Modo PFR	Función COPY (copiar)	Peso
USM 32XB: Automáticamente optimizado para más de 1000 Hz	USM 32XB: Transfiere imágenes A scan reportes de pruebas, valor de medición, función lista, PCX almacenamiento con ajustes actuales de imágenes barrido A.	USM 32XB: 5 lbs. 2.2 Kg.
USM 32XL: 4 - 1000 Hz	Lenguaje	Temperatura
Modos de Operación	USM 32XB: 20	USM 32XB: 32-115 ° F 0-60 ° C
USM 32XB: Sencillo, dual, transmisión "A través de..."	Interfaz	Protección ambiental
Amortiguamiento	USM 32XB: RS-232, Bidireccional	USM 32XB: IP 66
USM 32XB: 50, 500 ohms	Drivers de impresora	Certificación
Ganancia	USM 32XB: EPSON, Selko DPU, HP Desk Jet, HP Laser Jet EPSON, Selko DPU, HP Desk Jet, HP Laser Jet	USM 32XB: EN 12668-1
USM 32XB: 0 - 110 dB	Batería	
Rectificación	USM 32XB: Li, 6Ah con carga interna o 6 celdas sencillas (AIMn, NiCd, NiMH)	
USM 32XB: Onda completa	Tiempo de operación	
Rechazo	USM 32XB: 14 hrs. con baterías de litio, 3 hrs. con 6 celdas de NiMH	
USM 32XB: 0 - 180 %		
Compuertas		
USM 32XB: 2 compuertas independientes		

